



Certifikováno dle **EN 331 a MOP5**

včetně požadavku na odolnost proti vysokým teplotám
v souladu s normou **EN 1775:2007**, příloha A

metoda **A** - bez požadavku na vysokou teplotní odolnost

metoda **B** - s požadavkem na vysokou teplotní odolnost 650 °C

závit **G** - ISO 228 (válcový)

závit **Rp** - EN 10226 (kuželový)

Bez požadavku na vysokou teplotní odolnost

Typ	Závity	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"
R730GA Ovládací páčka - žlutá, niklovaný	F x F G x G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
R731GA Ovládací vrtulka - žlutá, niklovaný	F x F G x G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
R734LGA Ovládací páčka - žlutá, niklovaný	M x F G x G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
R734GA Ovládací vrtulka - žlutá, niklovaný	F x M G x G	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

S požadavkem na vysokou teplotní odolnost 650 °C

Typ	Závity	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"
R730GB náhrada za R950 Ovládací páčka - žlutá, niklovaný, pro topné plyny	F x F Rp x Rp	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
R780GB Ovládací vrtulka - žlutá, niklovaný	F x M Rp x G	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
R781GB Ovládací vrtulka - žlutá, niklovaný	M x F G x Rp	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
R782GB Ovládací vrtulka - žlutá, niklovaný	M x M G x G	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
R783GB Ovládací vrtulka - žlutá, niklovaný	F x F Rp x Rp	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Kulový kohout R730GB

