


**R254P-1**
**Popis**

Kulový kohout s vnějším připojením a převlečnou maticí. Určený především pod kotle nebo k vodoměrům. Redukovaný průtok.

**Verze a kódy**

Kódy	Připojení	Povrchová úprava	Typ vrtulky	Barva vrtulky	Poznámka
R254PX012	1/2" M (ISO 228) x matice 1/2" F (ISO 228)	Poniklovaná mosaz	Půlvtulka	Červená	Pod kotle nebo k vodoměrům
R254PX014	3/4" M (ISO 228) x matice 3/4" F (ISO 228)	Poniklovaná mosaz	Půlvtulka	Červená	Pod kotle nebo k vodoměrům

**Technická data**
**Hlavní vlastnosti a materiály**


- Vhodné pro rozvody vody a neagresivních kapalin a plynů
- Redukovaný průtok
- Materiál: mosaz ČSN EN 12165 CW617N, poniklovaná
- Těsnění koule: PTFE
- Těsnění dřívku: dva O-kroužky NBR
- Matice s plombou a záručním hologramem
- Hliníková půlvtulka, červená barva

**Rozsah použití**

- Teplotní rozsah: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)
- Max. pracovní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny: 1,6 MPa (16 bar)

**Rozměry a Kv**

Kódy	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	H' [mm]	Kv
R254PX012	14	70	29	51	15	44	22	24	10,2
R254PX014	14	75	34	52	18	52	27	30	10,2


**Další informace**

Pro více informací navštivte web [www.giacomini.cz](http://www.giacomini.cz) nebo kontaktujte naše technické oddělení: ☎ (+420) 483 736 060 - 2

✉ [info@giacomini.cz](mailto:info@giacomini.cz). Údaje a návody v této publikaci jsou pouze informativní. Společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o., má právo je kdykoliv bez upozornění změnit z technických nebo komerčních důvodů. Zde uveřejněné informace nezbavují uživatele povinnosti dodržovat příslušné předpisy a zákony při provádění instalací. **GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou, Česká republika**