



Popis

Výtokový kulový kohout s vnějším závitem a hadicovou vývodkou. Standardní průtok.

Verze a kódy

Série	Kód	Připojení	Povrchová úprava	Typ ovládání	Barva ovládání
R619	R619IX103	1/2"M (R, EN 10226) x připojení hadice Ø 15 mm	pochromovaná mosaz	krátká páčka	červená
R620	R620X003	1/2"M (ISO 228) x připojení hadice Ø 15 mm	pochromovaná mosaz	vrtulka	červená
	R620X014	3/4"M (R, EN 10226) x připojení hadice Ø 20 mm	pochromovaná mosaz	vrtulka	červená
	R620X015	1"M (R, EN 10226) x připojení hadice Ø 26 mm	pochromovaná mosaz	vrtulka	červená
R621	R621X003	1/2"M (ISO 228) x připojení hadice Ø 15 mm	pochromovaná mosaz	páčka	červená
	R621X014	3/4"M (R, EN 10226) x připojení hadice Ø 20 mm	pochromovaná mosaz	páčka	červená
	R621X015	1"M (R, EN 10226) x připojení hadice Ø 26 mm	pochromovaná mosaz	páčka	červená

Náhradní díly

- R625X003: hadicová vývodka pro R620X003, R621X003
- R625X004: hadicová vývodka pro R620X004, R621X004
- R625X014: hadicová vývodka pro R620X014, R621X014
- R625X015: hadicová vývodka pro R620X015, R621X015

Technická data

Hlavní vlastnosti




- Standardní průtok
- Tělo kohoutu: ČSN EN 12165 CW617N pochromovaná mosaz
- Těsnění dířku: dva O-kroužky NBR.
- Poniklovaná matice s plombou a záručním hologramem. (kromě R619)
- Krátká hliníková páčka, červená barva (R619)
- Vrtulka - hliníková s červenou barvou. (R620)
- Páčka - ocelová s PVC povlakem (R621)

Rozsah použití

- Min. provozní teplota: 5 °C
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Max. provozní tlak při 20 °C s vodou: 1,0 MPa (10 bar)

Rozměry a tlakové ztráty

Série	Kód	DN	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Kv
R619	R619IX103	10	1/2"M	Ø 15	62	25	51	31	37	6,7
R620	R620X003	10	1/2"M	Ø 15	52	30	52	29	64	6,7
	R620X014	15	3/4"M	Ø 20	58	37	63	38	62	12,7
	R620X015	18	1"M	Ø 26	74	44	74	42	72	18,5
R621	R621X003	10	1/2"M	Ø 15	52	30	52	29	76	6,7
	R621X014	15	3/4"M	Ø 20	58	37	63	38	76	12,7
	R621X015	18	1"M	Ø 26	74	44	74	42	94	18,5





Další informace

Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o.
www.giacomini.cz

Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: (+420) 483 736 060-2

fax: (+420) 483 736 070

e-mail: info@giacomini.cz

Tato informace má orientační charakter. Firma Giacomini S.p.A. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém letáku. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

Vyrábí:

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy